

# HOLZER FLEXO FOOD BELTS

## ПИЩЕВАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА ИЗ ПУ

## Техническая информация

КОД Holzer F PU S1 100 W 0.8 AS

### СОСТАВ

Food grade

Покрытие	материал	ПУ 85 Sh.A
	толщина	0.3 MM
	покрытие	гладкое глянцев
	цвет	белый

Текстильный каркас	материал	Полиэстер
	слои	1
	Тип утка	жесткое

Приводная поверхность	материал	Полиэстер
	толщина	0.5
	покрытие	открытый корд
	цвет	-



### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Характеристика:

общая толщина	0,8 MM
вес	1,0 кг/м2
нагрузка при 1% натяжения	6 Н/мм
температура эксплуатации	-40 100
минимальный диаметр барабана	30 мм

Пищевая однослойная конвейерная лента из полиуретана, устойчива к жирам животного и растительного происхождения. Антистатичная.

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПРИВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

### Применяется для:

нержавеющая сталь	0,22
ламинированный пластик/дерево	0,25
листовая сталь	0,28
Максимальная ширина	2000 мм

Общая транспортировка пищевых продуктов.

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из своих коммерческих и производственных нужд. Покупатель так же несет ответственность за безопасность использования продукции. Все данные, указанные в данном листе, точны и достоверны. Производитель оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления.

### Способ стыковки:

